

TRL リフト安全運転理解度テスト

回 答 日 年 月 日
会社名
所属
氏 名 _____

TRL リフト安全運転ガイド ※()に入る言葉を記入してください

- ◇ 指差呼称で始まり、()で締める
- ◇ 前進する()に「左前方ヨシ!!」、「右前方ヨシ!!」、「前方ヨシ!!」
- ◇ 荷物を荷役する()に「荷の安定ヨシ!!」
- ◇ 後退する()に「左後方ヨシ!!」、「右後方ヨシ!!」、「後方ヨシ!!」

/ 4

1 安全作業は正しい服装で

- 1) ヘルメットのおご()をする
- 2) ()ベストを着用する
- 3) シート()を装着する

/ 3

2 荷役作業前

- 1) ウィングを開け切るまでは()止め金具を開放しない
- 2) ウィングを少し開けて()の状態を確認する
- 3) バッテリーリフトの充電()の抜き忘れを確認する

/ 3

3 荷役作業

- 1) 製品事故防止のため()すること
- ① 地切りの()をすること
- ② 上部左右の干渉が無いことを()すること
- ③ 奥の荷物と干渉が無いことを()すること(荷物同士、荷物とツメ先)
★上体を横に反らして()すること
★後退しながらも荷物の状態を()すること
- 2) 中()作業はしないこと
★干渉しやすい荷物には()、()で落下防止すること
- 3) 後退時に安全()すること
★後退する際は、先ず後方()すること
★荷卸時には製品が荷台から離れるまで()こと
- 4) ながら操作(作業)は()こと
- ★荷を掬い、後進し()急旋回しないこと

(/ 13)

- ★荷を掬った状態で、後進し()上昇または下降させないこと
- 5) 前方の視界が確保出来ないときは()走行すること
- ★積み荷が()段積以上の場合、バック走行すること
- 6) 構内()速度を厳守すること
- ★急な飛び出しでも、すぐに()()で走行すること
- 7) 運搬時のマスト後傾は(°) ~ (°) にすること
- 8) リフトツメは適正な()で作業すること
- ★ツメ幅が狭く、()に滑らないようにすること
- ★ツメ位置が低く、路面()を拾い、転倒しないようにすること
- ★ツメ位置を()して荷崩れしないようにすること
- 9) 後進走行時に柱に()を添えないこと(()をはさむ)
- 10) 出入り口では()して周囲の安全を()すること
- 11) ダンボール製品扱い時は()の先端を意識すること
- ★はみ出したツメが()の荷物に当たらないか確認すること
- ★奥の荷をチョン掛けしないこと(上昇で()させる危険性がある)

(/ 20)

/ 33

4 荷役作業中断及び終了時

- 1) ()を切って降車すること
- 2) ギアチェンジが()まま エンジンを切らないこと
- 3) ハンド()を掛けて降車すること
- 4) ツメ先が()状態で停車しないこと(接地面積は()%以上)

/ 5

≪異常発生時の行動指針≫

- ① () ② 呼ぶ ③ ()

/ 2

- ※ 合格:48 点以上
- ※ 不合格時は再テストすること

得点
/50

確認欄			
TRL 管理者	一次庸車管理者	2次庸車管理者	